DIN 137 Form B

FEDERSTAHL C60



Federscheiben gewellt

ABMESSUNGEN						
für Schrauben von	d	D	s	h	kg/1.000 Stück	Verpackungs-einheit
3	3,20	8,00	0,50	0,80-1,60	0,166	1.000
4	4,30	9,00	0,50	0,90-1,80	0,154	1.000
5	5,30	11,00	0,50	1,10-2,20	0,266	1.000
6	6,40	12,00	0,50	1,30-2,60	0,318	1.000
7	7,40	14,00	0,80	1,50-3,00	0,800	1.000
8	8,40	15,00	0,80	1,50-3,00	0,760	1.000
10	10,50	21,00	1,00	2,10-4,20	2,040	500
12	13,00	24,00	1,20	2,50-5,00	3,100	250
14	15,00	28,00	1,60	3,00-6,00	5,500	250
16	17,00	30,00	1,60	3,20-6,40	6,000	100
20	21,00	36,00	1,60	3,70-7,40	8,430	100
24	25,00	44,00	1,80	4,10-8,20	14,50	100
30	31,00	56,00	2,20	5,00-10,00	29,50	100

Härte: 430-490 HV
roh gefettet
mechanisch verzinkt
andere Oberflächenausführungen auf Anfrage