# WL NF F 50001

FEDERSTAHL 38Si7



## Federringe

| ABMESSUNGEN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| für Schrauben von | d min.-max. | D max. | b min.-max. | s min.-max. | h min.-max | kg/1.000 Stück | Verpackungs-einheit |
| M 18 | 20,00-21,20 | 44 | 11,80-12,20 | 5,80-6,20 | 12,00-13,60 | 56 | 200 |
| M 20 | 22,00-23,20 | 46 | 11,80-12,20 | 5,80-6,20 | 12,00-13,60 | 59 | 200 |
| M 22 | 24,00-25,20 | 48 | 11,80-12,20 | 5,80-6,20 | 12,00-13,60 | 62 | 200 |
| M 24 | 26,00-27,20 | 50 | 11,80-12,20 | 6,80-7,20 | 14,00-15,60 | 77 | 200 |
| M 27 | 29,00-30,20 | 53 | 11,80-12,20 | 7,80-8,20 | 16,00-17,60 | 95 | 200 |
| M 30 | 32,00-33,20 | 56 | 11,80-12,20 | 7,80-8,20 | 16,00-17,60 | 102 | 200 |

Härte: 430-490 HV
roh gefettet
verzinkt
mechanisch verzinkt
Zinklamelle
feuerverzinkt
andere Oberflächenausführungen auf Anfrage